

## ALIMENTARIAS

CONAGA®

### INTERIOR

Manguera de Poliuretano (PU) Poliéster.

### EXTERIOR

Manguera de Poliuretano (PU) Poliéster.

### REFUERZO

Espiral de PVC rígido.

## MANGUERA AIRPU



### APLICACIONES:

Manguera de Poliuretano (PU) Poliéster de superficie lisa con espiral de PVC rígido, para aspiración y transporte de materiales abrasivos, polvo, granalla, cereales, restos de fabricación, materiales orgánicos en industria, agricultura y jardinería.

Excelente resistencia a la abrasión, ozono y resistencia a los microorganismos. Buena resistencia al aplastamiento. Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60°C.

Idónea para el contacto de productos alimentarios secos, según Reg. CE 1935/2004 y Reg. UE 10/2011.

Ø INT	ESPESOR PARED	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO
mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m
25	0,5	0,6	1,8	0,4	25	160
30	0,6	0,6	1,8	0,4	30	190
32	0,6	0,6	1,8	0,4	32	195
35	0,6	0,4	1,2	0,4	35	210
38	0,6	0,4	1,2	0,3	38	250
40	0,6	0,4	1,2	0,3	40	280
45	0,6	0,4	1,2	0,3	45	320
50	0,7	0,4	1,2	0,3	50	390
60	0,7	0,4	1,2	0,3	60	440
63	0,7	0,3	0,9	0,3	63	470
70	0,7	0,3	0,9	0,3	70	600
75	0,7	0,3	0,9	0,3	75	600
80	0,7	0,2	0,6	0,3	80	650
90	0,8	0,2	0,6	0,3	90	750
100	0,8	0,2	0,6	0,3	100	850
110	0,8	0,2	0,6	0,3	110	1.050
120	0,8	0,15	0,45	0,3	120	1.100
125	0,8	0,15	0,45	0,3	125	1.170
130	0,8	0,15	0,45	0,3	130	1.280
140	0,9	0,1	0,3	0,3	140	1.400
150	0,9	0,1	0,3	0,3	150	1.500
160	0,9	0,1	0,3	0,3	160	1.700
180	0,9	0,1	0,3	0,3	180	2.000
200	0,9	0,1	0,3	0,3	200	2.180
250	1	0,1	0,3	0,3	250	2.960
300	1	0,1	0,3	0,3	300	3.700

Tª TRABAJO -25°C / +85°C

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.