

ALIMENTARIAS

MANGUERA TIPO LIQUIFLEX

INTERIOR PVC atóxico flexible, liso interior.

EXTERIOR PVC atóxico flexible.

REFUERZO Espiral de PVC rígido.



APLICACIONES:

Manguera amarilla de PVC atóxico con espiral blanco de PVC rígido. De fácil manejo por su poco peso, gran flexibilidad, buena resistencia a la abrasión, corrosión e intemperie y gran resistencia al aplastamiento.

Indicada para impulsión y aspiración de líquidos y líquidos alimentarios en aplicaciones severas. Bombas de achique. Drenajes.

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO
mm	mm	bar 22°C	bar 22°C	g/m
20	24,5	7	25	210
25	30	7	25	270
30	35	7	25	340
32	37	7	25	360
35	40,5	7	25	450
40	46	6	22	530
45	52	6	22	670
50	57,5	6	22	750
55	62,5	5	20	960
60	68,5	5	20	1.060
65	73,5	5	20	1.120
70	79,5	5	20	1.280
75	84	5	20	1.380
80	91	5	20	1.600
90	100,5	4	16	1.950
100	111,5	4	16	2.300
110	123,5	3	9	2.600
125	137	2,5	8	3.130
150	167	2	7	4.885
200	217	1	4	7.510

Tª TRABAJO -20°C / +60°C

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.