

MANGUERA TIPO LIQUIFLEX SUPERFLEXIBLE 

INTERIOR Manguera de PVC superflexible.

EXTERIOR Manguera de PVC superflexible.

REFUERZO Espiral de PVC rígido.



APLICACIONES:

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido. De fácil manejo por su poco peso, superflexible, buena resistencia a la abrasión y buena resistencia al aplastamiento.

Indicada para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios.

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO
mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m
20	26,2	6,5	21	0,7	65	275
25	31,6	6,5	21	0,7	100	330
30	37	5,5	18	0,7	125	420
32	39,2	5,5	18	0,7	135	460
35	41,8	5	16,5	0,7	145	500
38	45,4	4,5	15	0,7	155	550
40	47,8	4,5	15	0,7	160	610
45	52,8	4	13,5	0,7	180	670
50	58,2	3,5	12	0,7	200	810
60	69	3,5	12	0,7	245	970
63	71,5	3,5	12	0,7	260	1.040
75	85,4	2,5	9	0,7	315	1.380
76	86,2	2,5	9	0,7	320	1.380
80	90,6	2,5	9	0,7	325	1.560
102	114	2,5	9	0,7	430	2.160
127	146	2	7,5	0,5	670	3.130
152	167,2	2	7,5	0,5	750	4.250

Tª TRABAJO -25°C / +55°C

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.